

STIHL

STIHL SG 51, 71

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Оригинальная инструкция по эксплуатации
Напечатано на отбеленной бумаге не содержащей хлора.
Краски для печати содержат растительные масла, бумага
подлежит вторичной переработке.

К данной инструкции по эксплуатации	2
Указания по технике безопасности и технике работы	2
Комплектация устройства	7
Пояс для ношения	8
Элементы управления	10
Заполнить резервуар	11
Распыление	12
После распыления	12
Хранение устройства	12
Контроль и техобслуживание специализированным дилером	13
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	15
Важные комплектующие	16
Технические данные	17
Устранение неполадок в работе	18
Указания по ремонту	19
Устранение отходов	19
Сертификат соответствия ЕС	19
Адреса	20

Уважаемые покупатели,

большое спасибо за то, что вы решили приобрести высококачественное изделие фирмы STIHL.

Данное изделие было изготовлено с применением передовых технологий производства, а также с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Вы были довольны данным агрегатом и могли беспрепятственно работать с ним.

При возникновении вопросов относительно Вашего агрегата, просим вас обратиться, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу сбытовую компанию.

Ваш

Др. Nikolas Stihl

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2020
0458-597-1821-A_VB&E20.
0000006898_014_RUS



Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.



УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы

Данное руководство по эксплуатации касается распылительного устройства STIHL, в данной инструкции также указывается устройство.



При работе с агрегатом следует принимать особые меры предосторожности.



Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, хранить ее в надёжном месте для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.

Общие указания

Соблюдать действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, фондов социального страхования, органов по охране труда и других учреждений.

Каждый работающий с агрегатом впервые: должен быть проинструктирован специализированным дилером или другим специалистом, как следует

правильно обращаться с агрегатом – или пройти специальный курс обучения.

Несовершеннолетние к работе с агрегатом не допускаются – за исключением людей старше 16 лет, проходящих обучение под присмотром.

Вблизи работающего агрегата не должны находиться дети, животные и зрители.

Если агрегат не используется, его следует отставить в сторону так, чтобы он никому не мешал. Защитить агрегат от несанкционированного использования.

Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.

Агрегат разрешается передавать или давать напрокат только тем людям, которые хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею – при этом, всегда должна прилагаться инструкция по эксплуатации.

Ввод агрегата в эксплуатацию разрешается только в том случае, если не повреждена ни одна из деталей. Следить особенно за герметичностью всех деталей агрегата.

Создавать давление в баке для рабочего раствора только при помощи установленного на устройстве насоса.

Агрегат эксплуатировать только в полностью смонтированном состоянии.

Люди, работающие с агрегатом, должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии.

Работа с агрегатом после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не разрешается.

Применение по назначению

Опрыскиватель используется для распыления средств защиты от грибков и вредителей, а также для уничтожения сорняков. Области применения являются: выращивание фруктов, овощей, садоводство, земледелие, кормовые угодья и лесное хозяйство.

Распылять только те средства для защиты растений, которые допущены для использования с распылителями.

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата. Не вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства – это также может привести к несчастным случаям или повреждению распылителя.

Одежда и оснащение

Носить предписанную одежду и оснащение во время эксплуатации, заправки и чистки агрегата. Соблюдать указания относительно

защитного снаряжения, приведённые в инструкции по применению средств для защиты растений.

Одежда должна плотно прилегать и не должна мешать при работе.

Рабочую одежду, испачканную средствами для защиты растений, немедленно заменить.



При использовании некоторых средств для защиты растений необходимо носить водонепроницаемый защитный костюм.

Во время работы над головой следует в дополнении к обычному снаряжению носить водонепроницаемый головной убор



Необходимо носить водонепроницаемые защитные сапоги на рифленой подошве, которые не чувствительны к воздействию средств для защиты растений.

Ни в коем случае не работать босиком либо в сандалиях.



Необходимо носить водонепроницаемые перчатки, которые не чувствительны к воздействию средств для защиты растений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Чтобы уменьшить угрозу травмирования глаз, следует надевать плотно прилегающие защитные очки в соответствии со стандартом EN 166. Следить за правильным положением очков.

Носить пригодную защиту органов дыхания.

Вдыхание средств для защиты растений может повредить здоровью. Для защиты здоровья и профилактики аллергических реакций следует носить соответствующую защиту дыхательных путей. Соблюдать указания в инструкции по применению средств для защиты растений, действующие в стране эксплуатации правила техники безопасности, например, правила профсоюзов, социальных касс, органов по охране труда и других учреждений.

Транспортировка

При транспортировке в транспортных средствах:

- Предохранять опрыскиватель от опрокидывания и повреждений
- Резервуар для раствора должен быть опустошён, почищен и не иметь давления

Очистка

Пластмассовые детали следует очищать тряпкой. Острые предметы при чистке могут повредить полимерные детали

Не использовать для очистки мойки высокого давления. Сильная струя воды может повредить детали устройства.

Принадлежности

Устанавливать только те детали и принадлежности, которые допущены компанией STIHL для данного агрегата или абсолютно идентичны технически. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру. Применять только высококачественные детали и принадлежности. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата.

Компания STIHL рекомендует применение оригинальных деталей и принадлежностей STIHL. Данные запчасти оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и

имуществу, вследствие применения не допущенных к эксплуатации навесных устройств.

Работа со средствами для защиты растений

Перед каждым применением следует прочитать инструкцию по применению средства для защиты растений. Соблюдать инструкции по смешиванию и применению средств, использованию средств индивидуальной защиты, хранению и утилизации.

Придерживаться законодательных норм по обращению со средствами для защиты растений.

Средства для защиты растений могут содержать ингредиенты, вредные для людей, животных, растений и окружающей среды – **опасность отравления и получения опасных для жизни травм!**

Избегать контакта со средствами для защиты растений.

Средства для защиты растений должны применяться только теми, кто прошёл обучение обращению со средствами для защиты растений и по оказанию первой помощи.

Всегда держать наготове инструкцию по применению либо этикетку средства для защиты растений, чтобы в экстренной ситуации можно было немедленно проинформировать врача относительно данного средства по защите растений. В экстренной ситуации следовать указаниям на этикетке либо в инструкции по

применению средства по защите растений. **Соблюдать правила техники безопасности изготовителя!**

Приготовить раствор для защиты растений и влить в резервуар

Использовать средства для защиты растений только согласно данным изготовителя.

- Перед заполнением резервуара средством для защиты растений выполнить пробный пуск с чистой водой и проверить герметичность всех деталей устройства
- Не распылять жидкие концентрированные средства для защиты растений неразбавленными
- Раствор для защиты растений готовить и заправлять только на улице либо в хорошо проветриваемом помещении
- Заправлять только такой объем средства для защиты растений, который необходим, чтобы избежать излишков
- Различные средства для защиты растений смешивать друг с другом только тогда, когда они для этого одобрены производителем
- При смешивании различных средств для защиты растений соблюдать данные производителя – из-за неправильного соотношения смеси могут возникать ядовитые пары либо взрывная смесь

- Заблокированный от опрокидывания агрегат поставить на ровную поверхность – резервуар для раствора не заправлять выше максимальной отметки
- При заправке из водопроводной сети не погружать заправочный шланг в средство для защиты растений – низкое давление в системе трубопроводов может способствовать всасыванию жидкости в систему трубопроводов
- Агрегат во время заправки не переносить на спине – **опасность получения травмы!**
- После заправки плотно закрыть резервуар для раствора

Применение

- Работать только на улице либо в очень хорошо проветриваемых помещениях, например, в открытых теплицах
- Во время работы со средствами для защиты растений запрещается принимать пищу, распивать напитки, курить, и вдыхать средства
- Насадки и другие мелкие детали никогда не продувать ртом
- Запрещается работать при ветре

Повышенное или пониженное рабочее давление, а также неблагоприятные погодные условия могут оказывать негативное воздействие на концентрацию раствора для защиты растений. Передозировка может привести к

повреждениям растений и причинить вред окружающей среде
Недостаточная дозировка может не привести к желаемому результату обработки растений.

Во избежание вреда для растений и окружающей среды, агрегат никогда не эксплуатировать в следующих случаях:

- со слишком высоким либо слишком низким давлением
- при ветре
- при температуре выше 40 °C в тени
- при попадании прямых солнечных лучей.

Во избежание повреждений агрегата и несчастных случаев, агрегат никогда не эксплуатировать с:

- горючими жидкостями,
- густыми и клейкими жидкостями,
- едкими и содержащими кислоты средствами,
- жидкости, температура которых превышает 40 °C.

Хранение

- При прекращении работы агрегат не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла
- Не хранить средство для защиты растений в резервуаре более одного дня
- Раствор разрешается хранить и перевозить только в допущенных для этого резервуарах

- Не хранить раствор в ёмкостях, которые предназначены для продуктов питания, напитков и корма для животных.
- Не хранить раствор для защиты растений вместе с продуктами питания, напитками и кормом для животных
- Раствор хранить в недоступном для детей и животных месте
- Опрыскиватель хранить без раствора и предварительно очистить
- Средство для защиты растений и агрегат хранить таким образом, чтобы они были защищены от несанкционированного доступа
- Хранить устройство в сухом и защищенном от мороза месте


Утилизация

Раствор для защиты растений утилизировать согласно нормам и законам по охране окружающей среды – соблюдать указания производителей средств для защиты растений

Остатки средства для защиты растений и жидкость для промывки агрегата не сливать в водоёмы, сточные воды, канализацию и ямы, шахты, дренажи.

- Остатки и использованные резервуары утилизировать согласно местным нормам утилизации отходов


Как держать и вести агрегат



Опрыскиватель нужно носить на двух подвесных ремнях на спине – не носить на одном плече.

Работать спокойно, медленно продвигаясь вперед, – постоянно следить за выходным отверстием струйной трубки – не двигаться задом наперед – **можно споткнуться!**

Опрыскиватель держать прямо. Не наклоняться вперед – утечки из резервуара для раствора могут стать **причиной получения травм!**



На случай аварийной ситуации: потренировать быстрое открывание замка на набедренном поясе (только SG 71), освобождение наплечных лямок и снятие агрегата со спины. При тренировке агрегат не бросать на землю, чтобы избежать повреждений.

Во время работы



Никогда не распылять в направлении других людей – **можно получить травму!**

Соблюдайте осторожность при гололёде во влажных условиях, на снегу и на льду, на склонах на неровной местности пр. – **опасность скольжения!**

Обращать внимание на препятствия: мусор, пни, корни, канавы – **можно споткнуться!**

Для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе – **опасность несчастного случая!**

Работать спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и видимости. Работайте осмотрительно, не подвергая опасности других людей.

Запрещается работать на приставной лестнице, а также на участках, где не обеспечена достаточная устойчивость.

При работе на улице и в садах следите за маленькими животными, чтобы не причинить им вред.

Не работать поблизости токопроводящих проводов – **опасность для жизни, вызванная электрошоком!**

Между применением различных средств защиты растений очищать все устройство.

По окончании работы

Проверить герметичность всех комплектующих агрегата.

После окончания работы агрегат, руки, лицо и, при необходимости, одежду следует тщательно почистить.

Люди и животные должны находиться на расстоянии от обработанной площади – только после полного высыхания средств для защиты растений в эту зону можно заходить.

Ремонт и техническое обслуживание

Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие виды работ следует поручать специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручать проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL регулярно обучаются, и в их распоряжение предоставляется техническая информация.

Использовать только высококачественные комплектующие. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные комплектующие STIHL. Они по своим характеристикам оптимально подходят для агрегата и соответствуют требованиям пользователя.


Работы по ремонту и техническому обслуживанию производить только на чистом, пустом и не имеющем давления устройстве.

При чистке резервуара для раствора, системы трубопроводов и шлангов следить за тем, чтобы никого не повредить остатками выходящей жидкости – **опасность получения травм!**

Комплектация устройства


Мелкие детали, необходимые для монтажа, находятся в резервуаре.

Соединить шланг с устройством




- Надеть накидную гайку (1) на шланг (2)
- Провести шланг (2) под валом и надеть на угловой штуцер (3)
- Поставить накидную гайку (1) на угловой штуцер (3) и затянуть вручную

Монтаж пистолета




- Надеть накидную гайку (1) на шланг (2)
- Смонтировать шланг (2) на штуцере пистолета (3)
- Затянуть вручную накидную гайку (1)




- Вставить струйную трубку (4) в штуцер пистолета (3)
- Затянуть вручную накидную гайку (5)

Установка рычага




Рукоятку (1) можно регулировать по длине (А, В, С) в зависимости от размера корпуса

- Вставить рукоятку (1) в рычаг (2)




Рычаг может монтироваться на устройстве слева или справа.

- Вставить рычаг (2) в вал (3)




- Отвести рычаг (2) вертикально вверх
- Отложить устройство в сторону



Рычаг (2) можно отрегулировать в зависимости от ширины туловища пользователя.

- Отрегулировать расстояние (А, В или С)
- Закрепить рычаг (2) с предохранительным вкладышем (4) через отверстие на валу (5)


Пояс для ношения



- Отрегулировать подвесные ремни таким образом, чтобы наспинная пластина плотно и надежно прилегала к спине

Регулировка подвесных ремней по высоте

Подвесные ремни можно отрегулировать по высоте в зависимости от размеров тела.




8014BA008 AS

- При помощи отвертки приподнять штифт (1) из наспинной пластины
- Извлечь штифт (1) и вынуть вверх концы подвесного ремня (2)
- Продеть концы подвесного ремня (2) в нижнем положении
- Вставить штифт (1) и прочно зафиксировать в наспинной пластине


Регулировка ремней

Устройство SG 71 дополнительно оснащено набедренным ремнем (в зависимости от страны эксплуатации).



271BA047 KN

- A** Вытянуть концы ремней – ремни натягиваются
- B** Приподнять зажимную задвижку – ремни ослабляются



271BA048 KN


- C** Быстросрабатывающий зажим закрывается путем разжимания крючков
- D** Быстросрабатывающий зажим открывается путем сжимания крючков

Элементы управления

Перед первым пуском в эксплуатацию ознакомиться с функциями элементов управления.


Рычаг

Создать давление




- Медленно и плавно привести рычаг в действие, не нажимая на рычаг пистолета – несколькими протяжками создать давление

Положение при транспортировке



- Поднять рычаг вверх, пока он не заблокируется

Крышка




В крышке находятся три мерные емкости, которые могут использоваться для заправки средства для защиты растений


- 1 = 5 мл (0,2 унции)
- 2 = 10 мл (0,3 унции)
- 3 = 25 мл (0,8 унции)

Пистолет

Разблокировать/заблокировать пистолет




- Сдвинуть предохранительный рычаг (1) вверх – рычаг (2) разблокируется и может быть выжат




- Предохранительный рычаг (1) сдвинуть вниз – рычаг (2) разблокируется, тем самым предотвращается непреднамеренное приведение рычага в действие

Заполнить резервуар

Перед заполнением резервуара средством для защиты растений выполнить пробный пуск с чистой водой и проверить герметичность всех деталей устройства.




- Опрыскиватель устойчиво установить на ровной поверхности
- Открутить вниз крышку резервуара




- Проверить уплотнение (1) в крышке (2)

Уплотнение не должно быть повреждено.



- Заправить хорошо перемешанное средство для защиты растений – не допускается превышать максимальное количество заправки (стрелка)



- Прикрутить крышку и прочно закрыть обеими руками

Распыление

- Агрегат нужно носить на двух подвесных ремнях на спине – не носить на одном плече
- Медленно и плавно привести рычаг в действие, не нажимая на рычаг пистолета – несколькими протяжками создать давление
- Привести в действие пистолет и постоянно следить за оптимальным рабочим давлением
- если рабочее давление падает ниже 0,5 бар (7,25 фунт-сила/кв.дюйм), то вновь подкачать и создать рабочее давление

Рабочее давление/ Расход – см. "Технические данные"

После распыления

- Резервуар для раствора опустошать на хорошо проветриваемом месте
- Резервуар для раствора ополоснуть чистой водой
- Резервуар для раствора заполнить чистой водой
- Насадить крышку на резервуар и плотно закрутить
- Создать давление в резервуаре и распылять, пока резервуар не опустошится, и давление полностью не сбросится


Хранение устройства

- Предохранять агрегат от непреднамеренного использования
- Высушить агрегат, хранить в защищенном от солнечных лучей и мороза месте

Контроль и техобслуживание специализированным дилером


Смазка манжеты поршня

Демонтаж




- Выкрутить трубку насоса из резервуара

Крышку насоса можно открыть с помощью 1/2-дюймового динамометрического ключа.




- Смазать манжету поршня консистентной смазкой

Монтаж




- Вкрутить трубку насоса в резервуар так, чтобы планка (стрелка) вошла в зубчатое зацепление

Смазать штангу насоса




- Нанести несколько капель несмолистого, безопасного для продуктов питания масла на штангу насоса

Смазать опору рычага насоса




- Смазать опору рычага насоса

Очистка фильтра




- Отвинтить рукоятку (1) от пистолета и извлечь фильтр (2)




- Промыть фильтр проточной водой

Очистка насадки



- Выкрутить коническую насадку (1) с завихрителем (2)




- Промыть детали под проточной водой и снова собрать

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. При увеличении сроков ежедневной эксплуатации агрегата интервалы следует соответствующим образом сократить.		перед началом работы	по окончании работы или ежедневно	еженедельно	ежемесячно	раз в год	при нарушении в работе	при повреждении	при необходимости	после 50 применений
Устройство в целом	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	X								
	Почистить		X							
О-кольцо в крышке резервуара	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	X								
Резервуар, шланговая система, струйная трубка	Опустошить		X							
	Почистить		X							
Насадка	Почистить		X				X			
Фильтр в пистолете	Почистить					X	X			X
Манжета поршня	Смазать					X	X			X
Штанга насоса	Смазать					X				X
Место расположения рычага насоса	Смазать					X				X
Наклейка с предупреждением по технике безопасности	Заменить							X		

Важные комплектующие



- 1 Наспинная пластина
- 2 Подвесные ремни
- 3 Шланг
- 4 Фильтр
- 5 Пистолет
- 6 Струйная трубка
- 7 Завихритель
- 8 Коническая насадка
- 9 Крышка резервуара
- 10 Уплотнение
- 11 Сетчатый фильтр
- 12 Резервуар
- 13 Рычаг
- 14 Рукоятка
- 15 Трубка насоса
- 16 Манжета поршня
- 17 Предохранительный штекер
- # заводской номер

8014BA033 AS

Технические данные

технический остаток:	<0,27 л
Сила отдачи:	<20 Н
Собственный вес:	4,8 кг

Рабочее давление/Расход

Рабочее давление	Количество протекающей жидкости с конической насадкой
1,0 бар	0,39 л/мин
1,5 бар	0,49 л/мин
2,0 бар	0,56 л/мин
3,0 бар	0,69 л/мин
4,0 бар	0,81 л/мин
6,0 бар	0,96 л/мин

Установленный срок службы

Полный установленный срок службы составляет до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает соответствующие и своевременные обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

Технические данные SG 51

Рабочее давление, макс.:	6 бар
Объемный расход, макс.:	1,4 л/л'èí
Объем наполнения, макс.:	12 л
Рабочая температура, макс.:	40° C
технический остаток:	<0,25 л
Сила отдачи:	<20 Н
Собственный вес:	4,5 кг

Технические данные SG 71

Рабочее давление, макс.:	6 бар
Объемный расход, макс.:	1,4 л/л'èí
Объем наполнения, макс.:	18 л
Рабочая температура, макс.:	40° C

Устранение неполадок в работе

Перед началом опорожнить устройство путем распыления до полного сброса давления – если давление не будет сброшено, то при работе устройства возможно бесконтрольное разбрызгивание распыляемого средства.

По окончании работы выполнить пробный пуск с чистой водой.

Неисправность	Причина	Устранение
Манометр показывает отсутствие давления в емкости	Манометр неисправен	Заменить манометр
При прокачке не возникает давление. Рычаг заметно легко приводится в действие	Трубка насоса повреждена	Заменить трубку насоса
	Диски клапана повреждены	Заменить диски клапана ¹⁾
	Повреждена манжета поршня	Заменить манжету поршня ¹⁾
Рычаг заблокирован или очень туго движется вниз	Не смазана манжета поршня	Смазать манжету поршня
	Засорены насадка / завихритель / фильтр	Очистить насадку / завихритель / фильтр
Устройство распыляет только при прокачке	Напорный резервуар заполнен жидкостью	Полностью выкачать жидкость из устройства. Повторить не позднее, чем через 5 заправок
Насадка не распыляет – давление в устройстве имеется	Засорены насадка / завихритель / фильтр	Очистить насадку / завихритель / фильтр
Жидкость капает с насадки	Засорены насадка / завихритель / фильтр	Очистить насадку / завихритель / фильтр
Только струя – распыление отсутствует	Насадка без завихрителя	Вставить завихритель в насадку
	Насадка загрязнена	Очистка насадки

¹⁾ Компания STIHL рекомендует дилера STIHL

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтировать только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизованного устройства либо технически равноценные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL** и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL  (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.



Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами. Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающей среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

Сертификат соответствия ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Germany

заявляет под собственную ответственность, что

устройство:	распылитель
заводская марка:	STIHL
тип:	SG 51, SG 71
идентификационный номер серии:	4255

соответствует положениям директивы 2006/42/EC, разработано и изготовлено в соответствии со следующими действующими на момент изготовления нормами:

DIN EN ISO 19932-1: 2013,
DIN EN ISO 19932-2: 2014

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Допуск изделия к эксплуатации

Вайблинген, 03.02.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

По доверенности

Dr. Jürgen Hoffmann

руководитель отдела документации,
норм и допусков



Информация о сертификатах соответствия техническим регламентам Таможенного Союза и иных документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Таможенного Союза, доступна в интернете на сайте производителя www.stihl.ru/eac, а также может быть запрошена по номерам телефонов бесплатной горячей линии в вашей стране, смотрите в разделе "Адреса".



Технические правила и требования для Украины выполнены.

Адреса

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Germany

Дочерние компании STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ
МАРКЕТИНГ"
ул. Тамбовская, дом 12, лит В, офис 52
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
Эл. почта: info@stihl.ua

Представительства STIHL

БЕЛАРУСЬ

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

Импортеры STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний
переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32,
стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект,
д. 253, офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО "ПИЛАКОС"
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП "Беллесэкспорт"
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП "ВОРОНИНА Д.И."
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ОсОО "Муза"
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО "ЮНИТУЛЗ"
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

0458-597-1821-A

russisch



www.stihl.com



0458-597-1821-A